

BeamAir 空氣淨化機設備採購規格建議

項次	採購項目	單位	數量	規格
01	空氣淨化機	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機台尺寸：49(H) x26(W) x47(D) cm (含)以下 2. 機台重量：17Kg (含)以下 3. 入風口直徑：Φ 100mm 4. 最大工作區域：73 x 41 cm(含)以下 5. 電力需求：AC 110V 6. 耗能功率：180 W 7. 最大風量：350 CFM，每分鐘 9800 公升 8. 濾網層：初效濾網層、中效濾網層、活性炭濾網層、HEPA 等級濾網層 <ol style="list-style-type: none"> 1、初效濾網層消耗時數：10 - 30 小時 2、中效濾網層消耗時數：50 - 150 小時 3、活性炭濾網層消耗時數：300 - 600 小時 4、HEPA 等級濾網層消耗時數：100 - 300 小時 9. 能與 FLUX 雷射雕刻機系列以 USB 連接，自動完成開關機。 10. 旋鈕式設計，可調整抽風量大小。

備註：

- 一、交貨期限約三至四週。
- 二、設備規格表中，所列各項規格提供投標廠商參考，投標廠商可提供同等品，且應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
- 三、廠商投標時需提供設備產品型錄(原文型錄需翻譯並逐條標示)，以供業務單位審查，得標後以該廠牌型號交貨。
- 四、保固期限：機器保固（不含耗材）自驗收合格日起一年、雷射管保固自驗收合格日起一年。